



## CARACTERISTICAS PRINCIPALES / MAIN SPECIFICATIONS

### REGISTRO / REGISTER

Propietario / owner:	Marinsa de México S. A. de C. V.
Año / year:	2008
Arqueo / tonnage:	92 GT US, 337 GT ITC
Bandera / flag:	Mexicana
Clasificación / classification:	ABS HSVR XA1, XAMS

### CAPACIDADES / CAPACITY

Area de carga en cubierta / Cargo deck:	33.23x7.62= 253.21 m <sup>2</sup>
Capacidad de carga en cubierta / Cargo deck:	228 ton (225 LT)
Capacidad de combustible / Fuel capacity:	34,320 gal (817 bbl) (130m <sup>3</sup> )
Capacidad de agua / Water capacity:	49,321 gal (186.7m <sup>3</sup> )
Capacidad de agua potable / Fresh water capacity:	829 gal (18 bbl) (3.1m <sup>3</sup> )
Residuos de aceite / Waste oil:	1,500 gal (36 bbl) (58m <sup>3</sup> )
Capacidad de aguas negras / Sewage capacity:	7,200 gal (130 bbl) (27m <sup>3</sup> )
Capacidad de aceite / Oil Capacity:	160 gal (3 bbl) (.6m <sup>3</sup> )
Aguas residuales / Wastewater:	200 gal (4 bbl) (.7m <sup>3</sup> )

### CARGA Y DESCARGA / LOADING AND UNLOADING

Diesel / Diesel:	260 gpm @ 140 ft (1 m <sup>3</sup> /h at 43 m)
Agua / water:	260 gpm @ 140 ft (1 m <sup>3</sup> /h at 43 m)

Tel. 938 112 1254 Ext. 2104

Calle 26 No. 212 Colonia P.I.P. Laguna Azul  
CP. 24140. Cd del Carmen, Campeche, México

ventas@marinsa.com.mx  
[www.marinsa.com.mx](http://www.marinsa.com.mx)



## CARACTERISTICAS PRINCIPALES / MAIN SPECIFICATIONS

### CARACTERISTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES

Eslora total / Total length:	165 ft
Manga / width:	29 ft
Puntal / Elevation:	14 ft
Calado / Draft:	9.2 ft
Calado a medio barco, carga completa / Draft amidship, full load:	9.2 ft
Ton. de desplazamiento / Ton. Shift:	173 LT
Desplazamiento máximo / maximum Displacement	504 LT

### EQUIPAMIENTO EN CUBIERTA / EQUIPMENT ON DECK

1 Aluminum Anchor Winch	1000 ft of 1" ss cable
1 Ancla / anchor:	750 lb
1 Bote de rescate / Rescue boat	MOB Boat with Davit

### PROPULSIÓN – MAQUINARIA / PROPULSION MACHINERY

Caballos de fuerza / Horsepower:	7,200 BHP
Maquinas principales / Main machines:	4 x 1800 hp (Cummins KTA 50m2 HX) 4 x 1342 to 1 reversing reduction
Transmisiones / transmissions:	(Reintjes)
Propulsores / thruster:	54" diameter x 54" pitch, 4 Blade
Generadores / Generators:	2 x 80 kW (Cummins/Onan)
Propulsor de Proa / Bow thruster	1 x 125 bhp (Key Power)

### ACOMODACION

Aire acondicionado / air conditioning	
Autorizado para transportar / Authorized to carry	80 Pasajeros
Alojamiento para 12 personas / Accommodation for 12 people	6 x 2 man cabins
Asientos en el comedor / Seating dining	8
Nevera / Congelador / Fridge / Freezer	21 ft <sup>3</sup>

### RENDIMIENTO / EFFICIENCY

Desplazamiento 240 LT / Displacement 240 LT	Vel. Max	20 nudos
Consumo de combustible / Fuel consumption		320ghp
Desplazamiento 504LT / Displacement 504 LT	Vel. Max	15 nudos
Consumo de Combustible 3 / Fuel consumption 3		60 ghp

### EQUIPO CONTRA INCENDIO / FIRE FIGHTING EQUIPMENT

2 Monitores 500 gal / min
1 Bomba 1,000 gal / min